

Содержание драгоценных металлов

Серебро 0,1684710 г.

Содержание цветных металлов указано в "Ведомости содержания цветных металлов ХТ0.364.058Д". Учетный экземпляр указанной ведомости высылается по отдельному запросу.

Сведения о приемке В И Л К А

Соединитель РДН 1-3-5ш 4В

Партия № 0053

соответствует техническим условиям ГЕ0.364.151 ТУ

Количество 3 шт.

Дата изготовления 2010

Штамп ОТК 011 ОТК

Штамп представителя  
заказчика



Перепроверка произведена \_\_\_\_\_

(дата)

Место для штампа

Место для штампа

ОТК \_\_\_\_\_

представителя заказчика \_\_\_\_\_

У пак-63

ЕАС

## ЭТИКЕТКА НЕСК.430426.011 ЭТ

Соединители ручного сочленения (расчленения) общего назначения низкочастотные низковольтные цилиндрические нормальных габаритов байонетного сочленения для наружного монтажа водонепроницаемые типа РБН1, брызгозащищенные типа РБН1Б предназначены для работы в электрических цепях постоянного или переменного частотой до 3 МГц токов.

Основные технические данные  
(в нормальных климатических условиях)

Наименование-параметра, единица измерения	Норма
Сопротивление контактов при приемке и поставке, МОм, не более для контактов:	
φ 1,5 мм	7
φ 2,5 мм	4
φ 3,5 мм	2
φ 5,5 мм	1
φ 9,0 мм	0,75
Сопротивление изоляции при приемке и поставке, МОм, не менее	50000
Рабочий ток на каждый контакт (в зависимости от типономинала), А, не более для контактов:	
φ 1,5 мм	3,5; 3,8; 3,9
φ 2,5 мм	8; 9; 10
φ 3,5 мм	22,5; 25
φ 5,5 мм	50
φ 9,0 мм	100
Максимальное рабочее напряжение, В, не более	700
Минимальная наработка, ч	5000
Количество сочленений - расчленений, п	1000
Минимальный срок сохраняемости, лет	15